TLC
TIRE & RIM PROTECTION

Recommended TLC Quantity Chart for OTR Tires*									
2 GALLONS 8 LITERS	**3 GALLONS 11 LITERS**	**4 GALLONS 15 LITERS**	**5 GALLONS 19 LITERS**	**6 GALLONS 23 LITERS**	**8 GALLONS 30 LITERS**	**10 GALLONS 38 LITERS**	**15 GALLONS 57 LITERS**	**20 GALLONS 76 LITERS**	**30 GALLONS 114 LITERS**
12.00R24	18.00R25	18.00R33	24.00R35	24.00R35	45/65R45	33.00R51	37.00R57	40.00R57	ALL 63”
13.00R24	21.00R25	21.00R35	33.5R33	33.5R33	27.00R49	36.00R51	42/90R57	46/90R57	
14.00R24	20.5R25	18.00R49	29.5R35	29.5R35	30.00R51	37.5R51		48/95R57	
16.00R24	23.5R25	21.00R49	33.25R35	33.25R35	30 R 56.5	50/65R51			
14.00R25	26.5R25	26.5R29		24.00R35					
16.00R25	29.5R25	29.5R29		33.5R33					**Volumes need to be increased by 30% when TLC is used in bias ply tires*
15.5R25	16.9R28	33.25R29		29.5R35					
17.5R25	18.4R28	23.1R26		33.25R35					
14.9R24	21 L R 24	24.5R32							
16.9R24									
17.5L R 24									
19.5L R 24									